



## Maskinliste

## CNC drejning



### ■ Mazak QTS 100 M

**Hovedspindel:** 6000 omdr. og 11 Kw  
**Roterende værktøj:** 4500 omdr. og 11 Kw  
**Bearbejdnings diameter:** Ø280 mm  
**Bearbejdningslængde:** 335 mm  
**Boring:** Ø40 mm  
**Stanglader:** Ø40 x 1200 mm



### ■ Mazak QTN 200-II M

**Hovedspindel:** 5000 omdr. og 26 KW.  
**Roterende værktøj:** 4500 omdr. og 5,5 KW.  
**Bearbejdnings diameter:** Ø380 mm  
**Bearbejdningslængde:** 710 mm  
**Boring:** Ø65 mm  
**Stanglader:** Max Ø65 x 1200 mm



### ■ Mazak QTN 250-II MSY

**Hovedspindel:** 4000 omdr. og 26 Kw  
**Roterende værktøj:** 6000 omdr. og 11 Kw  
**Bearbejdnings diameter:** Ø380 mm  
**Bearbejdningslængde:** 541 mm  
**Boring:** Ø80 mm  
**Stanglader:** Ø80 x 1200 mm



### ■ Hyundai Hit 18 og Hit 30

**Hovedspindel:** 15 og 26 KW.  
**Bearbejdnings diameter:** Ø400 og Ø500 mm  
**Bearbejdningslængde:** 500 og 1000 mm  
**Boring:** Ø70 mm



## Maskinliste

## CNC fræsning



### ■ Mazak VTC 300 C - Rundbord

**Pendelmaskine:** Pallettekørsel ved opsætning af skillevæg.

**Hovedspindel:** 10000 omdr. og 15 Kw.

**Bearbejdningsareal:** X 1740 mm Y 760 mm Z 660 mm.  
Med skillevæg X 540 mm Y 760 mm Z 660 mm på hver side.

**Styring:** Mazatrol 640

**Rundbord:** Fuld CNC. Max Ø550 mm Boring Ø70 mm



### ■ Mazak VTC 300 C

**Pendelmaskine:** Pallettekørsel ved opsætning af skillevæg.

**Hovedspindel:** 10000 omdr. og 15 Kw.

**Bearbejdningsareal:** X 1740 mm Y 760 mm Z 660 mm.  
Med skillevæg X 540 mm Y 760 mm Z 660 mm på hver side.

**Styring:** Mazatrol 640



### ■ Mazak Nexus 510 - Rundbord

**Hovedspindel:** 12000 omdr. og 15 Kw.

**Bearbejdningsareal:** X 1050 mm Y 510 mm Z 510 mm

**Styring:** Matrix

**Rundbord:** Fuld CNC. Max Ø550 mm Boring Ø70 mm

Fuld CNC med quick udskiftning af kuber for opspænding af mange emner.

Konventionel bearbejdning	Max Ø	Max boring	Max længde	Max bredde	Max højde
Drejning	630 mm	90 mm	2000 mm	-	-
Fræsning	-	-	1150 mm	700 mm	600 mm
Plansliber	-	-	500 mm	200 mm	-
Automat sav	420 mm	-	-	420 mm	420 mm
Nottrækning	-	-	-	op til 28 mm	-